

返回

BHC-220U

传感器	1/2.8" Progressive CMOS(约210万像素)
扫描系统	16:9 逐行扫描
同步系统	内同步
有效像素	1920(H)X1080(V)
水平分辨率	1000TVL
最低照度	0.5Lux(日),0.1Lux(夜),0.005Lux(DSS 开启)
焦距	4.7-94mm(20倍光学变焦,12倍数字变焦)
光圈数	F1.6-F3.5
水平视角	57.4°-3.2°(Wide-Tele)
最小可视距离	30cm
变倍速度	可调 (0~7)
HD-HDMI信号输出	1920X1080P@25,30/50,60fps 1920X1080P@150,160fps 1280X720P@50,60fps SMPTE 292M(1.485Gbps):1080P@50,60 720P@50,60
HD-SDI信号输出	800mVp-p,75Ω,unbalanced generator(single-ended)
LVBS信号输出	模拟复合视频(1V ± 0.2 Vp-p) NTSC/PAL
摄像机ID	0-255(ID显示:关闭/开启)
用户标题/变倍显示/温度显示	关闭/开启
光圈模式	自动/手动(0-17)
电子快门速度	1/25(1/30)秒至1/30000秒,帧积累(关闭-1/1 Seconds)
自动增益	可调 (0-20)
消闪烁	关闭/开启
白平衡	自动/自动追踪白平衡/手动/键控自动
日夜切换	自动(ICR)/彩色/黑白/外部信号触发
背光补偿	关闭/开启
电子防抖	关闭/开启
透雾功能	关闭/开启 (高/中/低)
宽动态	关闭 / 开启 (0-4可调)
自动曝光区域	区域显示: 关闭/开启 (区域可设置)
强光抑制	关闭 / 开启 (级别:0-20,8种颜色)
隐私遮蔽	关闭/开启,1-8个遮蔽区域可选, 8种遮蔽区域颜色可选
3D数字降噪	关闭/低/中/高
色彩等级	可调 (0-20)
锐度	可调 (0-20)
画面冻结	关闭/开启
数字特效	关闭/镜像/垂直翻转/旋转
动态侦测	关闭/跟踪/检测,敏感度:0-20
伽玛校正	低/默认/中/高
语言	英语/简体中文/法语/德语/西班牙语/葡萄牙语/俄语
RS-485	PELCO-D/ SONY-VISCA 协议 8bits data, 1 stop bit, no parity, 2400~115200bps
输入/输出端口	外部日夜切换触发, 动态侦测输出
工作温度	-20°C~60°C
电源	DC 7V~15V
功耗	MAX 5W
尺寸(宽*高*深)	67.6*67.9*135.35mm
重量	约570g